

TECHNICKÝ LIST

Metylan Normal

LEPIDLO NA TAPETY

**MATERIÁL****Označenie výrobku:**

Metylan Normal - lepidlo

Druh materiálu:

Veľmi kvalitné metylcelulóзовé lepidlo

Oblasť použitia:

Na tapetovanie všetkých papierových tapiet

Veľkosť balenia:

krabíčka: 125 g

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ vysoká lepiivosť
- ▶ vysoká odolnosť proti vlhkosti
- ▶ vysoká lepiivosť pri súčasne dobrej možnosti opravy (posúvanie)
- ▶ dobré zmočenie zadnej strany tapety
- ▶ odolnosť voči kolísaniu teploty, proti vápnu a cementu
- ▶ ľahko sa dá miešať i nanášať
- ▶ rovnomerný (homogénny) roztok
- ▶ tapetovanie s istotou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báza:	metylcelulóza
Násypná hmotnosť:	500-600 g/l
Rozpustnosť:	v studenej vode sa rozpustí za cca 20 minút
Hodnota pH vodného roztoku:	cca 7 (v neutrálnom roztoku)
Farba roztoku:	priehľadný
Vlastnosti a kvalita hotového lepidla:	možnosť korigovania a posuvu

Koncentrácia a výdatnosť

Účel použitia	Koncentrácia	Obsah balenia v litroch vody	Postačujúce na cca	
			m ²	zvitkov
Prednáter	1:80	10	100	-
Ľahké papierové tapety	1:70	8,75	50	10
Normálne papierové tapety	1:60	7,5	40	8
Ťažké papierové tapety	1:50	6,25	30	6

SPRACOVANIE**Podklad:**

Podklad musí byť hladký, čistý, suchý, nasiakavý a nosný.

Priprava podkladu:

Steny a strop dôkladne vyčistite. Pôvodné tapety odstráňte Metylanom Odstraňovač tapiet. Trhliny a diery vyplňte Metylanom Surface Filler alebo Metylanom Crack Filler. Veľmi nasiakavé podklady predbežne natrite lepidlom Metylan Špeciál (koncentrácia 1:80).

Priprava lepidla:

Obsah balenia vmiešajte do studenej vody (pomer vid'. tabuľka). Po 2-3 minútach premiešajte ešte raz. Po cca 20 minútach riadne pretrepte. Metylan je tak pripravený na použitie.

Tapetovanie:

Tapety rovnomerne natrite lepidlom, zložte a nechajte zmäkčiť. Potom tapetujte.

Pri lepení zvitkovej makulatúry primiešajte cca 20% Ovalitu T alebo koncentrovaného Ovalitu T (v rozmiešanom stave).

TECHNICKÝ LIST

Metylan Normal

LEPIDLO NA TAPETY



NEPREHLIADNITE

Pokyny na likvidáciu:

Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať do komunálneho/remeselného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Obaly odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.

Čistenie pracovných nástrojov:

Studenou vodou. Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.

Skladovanie:

Prášok skladujte v suchu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.metylan.sk